

AX9045

DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Einzugsöffnung (B × H):	900 × 500 mm
Trommeldurchmesser:	800 mm
Drehzahl Hacktrommel:	1000 U/min
Anzahl Messer:	2
Siebtyp:	ohne, 80 mm oder 110 mm
Einzugskraft:	3200 kg
Gewicht (Basiseinheit):	5200 kg
Erforderliche Leistung der Zapfwelle:	min. 200 PS max. 380 PS
Durchsatz*:	bis zu 120 m ³ /h



RUFEN SIE UNS AN

+31 (0)315 69 54 70

AUSFÜHRUNG AX9045

Hacker mit geschlossener Trommel; direkt hacken und auswerfen ohne Förderschnecken und zusätzliches Wurfrad

Der Hacker wird über eine Zapfwelle und mit einem automatisch hydraulisch gespannten Kraftband angetrieben.

Gehäuse mit Flügeltüren verschließbar

Hydraulikanlage, standardmäßig mit Mineralöl Shell Tellus T46 befüllt

Einzugwalzen mit innenliegendem Hydraulikantrieb

eigenes Grundchassis für einfachen, schnellen Auf- und Abbau

integrierte Wartungsplattform für den Austausch von Messer und Sieben

Computersystem: Hydac mit 3,5-Zoll-Touchscreen, Farbdisplay

stufenlos einstellbare Einzugeschwindigkeit 0–60 m/min

S

Bedienung der wichtigsten Funktionen über einen separaten Bedienkasten, der an der Armlehne befestigt werden kann

Non-Stress-Automatik

S

Druckluftunterstützung, 80 m³/min

S

hydraulisch bedienbares Auswurfrohr, Ø 33 cm, um 320° drehbar

S

Auswurfrohrerhöhung um 25 cm

O

Einzugtisch hydraulisch bedienbar, um 120° neigbar, in jeder gewünschten Position einsatzfähig

S

Halbwalzentisch mit 1 zusätzlichen angetriebenen Einzugwalze mit starken Mitnehmerzähnen

S

automatische Reinigung des hydraulischen Ölkühlers

S

Bio-Hydrauliköl JD Hydrau Gard anstelle des standardmäßigen Shell Tellus T46

O

Kameras für Sicht nach hinten und/oder auf das Auswurfrohr

O

am Auswurfrohr montierte LED-Arbeitslampen

O

Tandemfahrgestell für langsamen Verkehr mit zwangsgesteuerter Hinterachse und

Behälter für Hackschnitzel, ca. 22 m³, Kipphöhe 3,30 m, Stützen nicht ausschiebar

O

Tandemfahrgestell für langsamen Verkehr mit zwangsgesteuerter Hinterachse und

Behälter für Hackschnitzel, ca. 22 m³, Kipphöhe 4,35 m, Stützen ausschiebar

O

Fahrgestell mit einer Achse für langsamen Verkehr

O

Werkzeugkasten aus rostfreiem Stahl in Chassis integriert

O

100-Liter-Presslufttank für Reinigungsarbeiten

O

Epsilonkran M70F86 mit integrierten Stützfüßen, Rotator G121

Greifer mit 0,26 m³, Antrieb über Traktorhydraulik

O

* variabel, abhängig von Bediener, verfügbarer Leistung des eigenen Motors oder Traktors, Holzart, Siebtyp und technischem Zustand der Messer

S = Standardausführung

O = optional



HAUSANSCHRIFT De Bolanden 9, 7071 PW Ulft (NL) POSTANSCHRIFT Postbus 16, 7070 AA Ulft (NL)

TEL +31 (0)315/69 54 70 FAX +31 (0)315/69 54 79 E-MAIL info@henconforestry.com